

Винт установочный с засверленным концом и прямым шлицем, класс точности А и В ГОСТ 1479-93.

Класс точности: А, В.

Поле допуска резьбы: 6g.

Класс прочности: 14Н, 45Н.

ГОСТ 1479-93

Параметры винта		Номинальный диаметр резьбы d1										
		M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5*	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Шаг резьбы, P		0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
d2	максим.	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	2,5	3	5	6	8
	миним.	0,55	0,75	0,95	1,15	1,45	1,75	2,25	2,75	4,7	5,7	7,7
n	номин.	0,25	0,25	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
	миним.	0,31	0,31	0,46	0,46	0,56	0,66	0,86	1,06	1,26	1,66	2,06
	максим.	0,45	0,45	0,6	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,51	1,91	2,31
t	миним.	0,56	0,64	0,72	0,8	0,96	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8
	максим.	0,74	0,84	0,95	1,05	1,21	1,42	1,63	2	2,5	3	3,6

* Данные параметры использовать не рекомендуется.

Все параметры в таблице указаны в мм.